

Pioneer 先锋 S-LH 系列音箱参数



S-LH3 (TAD-300)

2路3单元
哑铃式无悬边双6"低音
钛金属振膜压缩式高音驱动结构



S-LH5 (TAD-500)

2路2单元
无悬边9"低音
钛金属振膜压缩式高音驱动结构



S-LH5a (TAD-500a)

2路2单元
无悬边9"低音
钛金属振膜压缩式高音驱动结构

阻抗: 6Ω
频响: 35Hz~35KHz
分频点: 3000Hz
最大输入: 160W(EIAJ)
效率: 88dB/W/m
尺寸: W236*H517*D309 mm
重量: 10.4Kg/只
选配: 脚架 CP-LH3
发售年份: 1997年6月

阻抗: 6Ω
频响: 33Hz~30KHz
分频点: 1200Hz
最大输入: 160W(EIAJ)
效率: 90dB/W/m
尺寸: W370*H575*D328 mm
重量: 19.2Kg/只
选配: 脚架 CP-LH5
发售年份: 1996年11月

阻抗: 4Ω
频响: 33Hz~30KHz
分频点: 1200Hz
最大输入: 160W(EIAJ)
效率: 90dB/W/m
尺寸: W370*H575*D327 mm
重量: 19.2Kg/只
选配: 脚架 CP-LH5
发售年份: 1998年

资料由樂迷音響整理及制作